

## Портативная переносная машина для газовой резки труб «GB CUT»



Портативная переносная машина для газовой резки труб «GB CUT» предназначены для точной газовой резки стальных труб и снятия фасок с использованием кислорода, ацетилен или его заменителей (пропан и т.п.) под сварку как в полевых условиях при строительстве трубопроводов, так и в цеху. Машина выполняет обрезку трубопроводов и резку кромок под сварку со скосом под углом 0–45 градусов.

Данное оборудование является аналогом машин «Орбита» «МРТ-1» «Zinser RSV-4».



При работе машина перемещается по специальной широкой разборной цепи, которая надевается на трубу. В стандартную поставку включается наборная цепь, обеспечивающая перемещение машины по трубе диаметром от 150 мм до 1420 мм. Направляющие пояса для машины «GB CUT» являются вспомогательным средством, обеспечивающим точное совмещения начала и конца реза.

Особенностью устройства «GB CUT» с ручным приводом является малая высота, что дает возможность при ремонте трубопроводов минимизировать объём земляных работ, так как достаточно 350 мм под трубой, чтобы произвести резку



Машины выпускаются с ручным или электрическим приводом (24В через блок управления и трансформации с питанием от 220В 50 Гц).

Электрический привод можно установить на ранее приобретенную машину самостоятельно.

## Портативная переносная машина для газовой резки труб «GB CUT»

Регулировка положения горелки осуществляется по вертикали и горизонтали с помощью специальных зубчатых реек.

Газорезательная машина работает при температуре окружающего воздуха от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 80%.

Технические характеристики:

- Машина предназначена для резки труб диаметром от 100 мм до 2036 мм (от 4" до 80").
- В стандартном исполнении комплектуется цепью для резки труб диаметром от 150 до 1420 мм.
- Рабочий газ: пропан или ацетилен (указывается при заказе).
- Регулировка положения горелки: вертикальная и горизонтальная с помощью специальных реек.
- Установка электрического привода возможна на уже имеющуюся машину покупателем самостоятельно.
- Косина реза – не более 0,5 мм на 1м диаметра трубы
- Габаритные размеры ходовой части с блоком резки, мм, 500 \* 355 \* 320
- Масса машины в комплекте 27 кг, ходовой части 10 кг.

